

## Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

### V2A - Beize

Revisión: 27.01.2026

Página 1 de 14

## SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

### 1.1. Identificador de producto

V2A - Beize

UFI: QAXS-XX27-5D09-2QV3

### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

#### Uso de la sustancia o de la mezcla

Sustancia química de laboratorio

#### Usos desaconsejados

Cualquier uso no previsto.

### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Compañía:	Schmitz-Metallographie GmbH	
Calle:	Kaiserstraße 100	
Población:	D-52134 Herzogenrath	
Teléfono:	02407 / 568296-0	Fax: 02407 / 568296-9
Correo electrónico:	info@schmitz-metallographie.de	
Persona de contacto:	Herr Füllmann	
Correo electrónico:	info@schmitz-metallographie.de	
Página web:	www.schmitz-metallographie.de	

### 1.4. Teléfono de emergencia:

Centro de Toxicología Mainz, Germany ,Tel: +49(0)6131/19240

## Información adicional

Ficha de datos de seguridad conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (modificado por el Reglamento (CE) no. 2020/878)

## SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

#### Reglamento (CE) n.º 1272/2008

Met. Corr. 1; H290  
Skin Corr. 1; H314  
Eye Dam. 1; H318  
STOT SE 3; H335

Texto íntegro de las indicaciones de peligro: ver SECCIÓN 16.

### 2.2. Elementos de la etiqueta

#### Reglamento (CE) n.º 1272/2008

#### Componentes determinantes del peligro para el etiquetado

Ácido clorhídrico  
Ácido nítrico

Palabra de advertencia: Peligro

Pictogramas:



#### Indicaciones de peligro

H290

Puede ser corrosivo para los metales.

H314

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H335

Puede irritar las vías respiratorias.

**V2A - Beize**

Revisión: 27.01.2026

Página 2 de 14

**Consejos de prudencia**

- P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.  
 P280 Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.  
 P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.  
 P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.  
 P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.  
 P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

**2.3. Otros peligros**

Las sustancias en la mezcla (>0,1%) que no cumplen con los criterios PBT y mPmB según REACH anexo XIII. Este producto no contiene ninguna sustancia (> 0,1%) que posea propiedades de alteración endocrina en los seres humanos, dado que ninguno de los ingredientes cumple los criterios. Este producto no contiene ninguna sustancia (> 0,1 %) que posea propiedades de alteración endocrina en los organismos no objetivo, dado que ninguno de los ingredientes cumple los criterios.

**SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes**

**3.2. Mezclas**

**Componentes relevantes**

N.º CAS	Nombre químico			Cantidad
	N.º CE	N.º Índice	N.º REACH	
	Clasificación (Reglamento (CE) n.º 1272/2008)			
7647-01-0	Acido clorhídrico			15 - < 20 %
	231-595-7	017-002-01-X	01-2119484862-27	
	Met. Corr. 1, Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1, STOT SE 3; H290 H314 H318 H335			
7697-37-2	Ácido nítrico			3 - < 5 %
	231-714-2	007-030-00-3	01-2119487297-23	
	Ox. Liq. 3, Met. Corr. 1, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1A; H272 H290 H331 H314 EUH071			
107-98-2	1-Metoxi-2-propanol; éter monometílico de propilenglicol			0,1 - < 0,2 %
	203-539-1	603-064-00-3		
	Flam. Liq. 3, STOT SE 3; H226 H336			

Texto íntegro de las indicaciones H y EUH: ver sección 16.

**Límites de concentración específicos, factores M y ETA**

N.º CAS	N.º CE	Nombre químico	Cantidad
	Límites de concentración específicos, factores M y ETA		
7647-01-0	231-595-7	Acido clorhídrico	15 - < 20 %
	Skin Corr. 1A; H314: >= 25 - 100 Skin Corr. 1B; H314: >= 10 - < 25 Skin Corr. 1B; H314: >= 25 - 100 Skin Irrit. 2; H315: >= 10 - < 25 Eye Dam. 1; H318: >= 1 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 10 - < 25 STOT SE 3; H335: >= 10 - 100		
7697-37-2	231-714-2	Ácido nítrico	3 - < 5 %
	por inhalación: ATE 2,65 mg/l (vapores) Ox. Liq. 3; H272: >= 65 - 100 Skin Corr. 1A; H314: >= 20 - 100 Skin Corr. 1B; H314: >= 5 - < 20		
107-98-2	203-539-1	1-Metoxi-2-propanol; éter monometílico de propilenglicol	0,1 - < 0,2 %
	dérmica: DL50 = 11000 mg/kg; oral: DL50 = > 5000 mg/kg		

**Consejos adicionales**

El producto no contiene sustancias de la lista SVHC > 0,1 % conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 §59 (REACH)

## Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

### V2A - Beize

Revisión: 27.01.2026

Página 3 de 14

## SECCIÓN 4. Primeros auxilios

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

#### **Indicaciones generales**

En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, mostrar la etiqueta). Quitar inmediatamente ropa contaminada y mojada.

#### **En caso de inhalación**

En caso de accidente por inhalación, alejar a la víctima de la zona contaminada y mantenerla en reposo. En el caso de respiración irregular o parálisis de la misma, utilizar la respiración artificial. Llamar inmediatamente ayuda médica.

#### **En caso de contacto con la piel**

En caso de contacto con la piel, lávese inmediata- y abundantemente con agua y jabón. Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. En caso de irritaciones cutáneas, consultar a un dermatólogo.

#### **En caso de contacto con los ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

#### **En caso de ingestión**

NO provocar el vómito. Enjuagar la boca con agua. Dejar beber bastante agua a traguitos (efecto de dilución). Nunca dar por la boca algo a una persona que este sin conocimiento o tenga constracciones espasmódicas. Al aparecer síntomas o en caso de duda preguntar a un médico.

### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Peligro agudo de asfixia debido a espasmos o glotitis a elevadas dosis de gases nitrosos por inhalación.

### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deben dispensarse inmediatamente

Peligro agudo de asfixia debido a espasmos o glotitis a elevadas dosis de gases nitrosos por inhalación.

## SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

### 5.1. Medios de extinción

#### **Medios de extinción adecuados**

El producto en sí no es combustible. Coordinar las medidas de extinción con los alrededores.

#### **Medios de extinción no apropiados**

Chorro completo de agua.

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

En caso de incendio, pueden formarse: Oxidos nítricos (NOx). Cloro (Cl2). Hydrogen chloride (HCl).

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos. En caso de incendio: Utilizar un aparato de respiración autónomo.

#### **Información adicional**

Segregar el agua de extinción contaminada. Evitar que entre en desagües o aguas superficiales.

Coordinar las medidas de extinción con los alrededores.

## SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

#### **Informaciones generales**

Utilizar el propio equipo de protección. (Ver sección 8. )

Llevar a las personas fuera del peligro. Asegurar una ventilación adecuada.

No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles.

### V2A - Beize

Revisión: 27.01.2026

Página 4 de 14

#### Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Usar equipo de protección personal (ver sección 8).

#### Para el personal de emergencia

No son necesarias medidas especiales.

### **6.2. Precauciones relativas al medio ambiente**

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües. Evitar la extensión superficial (p.e. encauzando o barreras de aceite). En caso de escape de gas o infiltrarse en aguas, tierra o canalización informar las autoridades correspondientes.

### **6.3. Métodos y material de contención y de limpieza**

#### Para retención

Absorber con una substancia aglutinante de líquidos (arena, harina fósil, aglutinante de ácidos, aglutinante universal).

Tratar el material recogido según se describe en la sección de eliminación de residuos.

#### Para limpieza

Limpiar bien las cosas sucias y el suelo respetando las disposiciones de ambiente.

#### Otra información

Absorber con una substancia aglutinante de líquidos (arena, harina fósil, aglutinante de ácidos, aglutinante universal).

Material no adecuado para absorber: Los materiales inflamables, por ejemplo. Como aserrín, toallas de papel

Tratar el material recogido según se describe en la sección de eliminación de residuos.

Áreas sucias limpiar bien.

Limpiar bien las cosas sucias y el suelo respetando las disposiciones de ambiente.

Asegurar una ventilación adecuada.

### **6.4. Referencia a otras secciones**

Manejo seguro: ver sección 7

Protección individual: ver sección 8

Eliminación: ver sección 13

## SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

### **7.1. Precauciones para una manipulación segura**

#### Indicaciones para la manipulación segura

Evítese la exposición.

Úsese indumentaria protectora adecuada. (Ver sección 8.)

Usar ventilador (laboratorio).

#### Indicaciones para prevenir incendios y explosiones

Mantener o almacenar alejado de materiales combustibles.

#### Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo

No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.

#### Indicaciones adicionales para la manipulación

Cerrar el recipiente siempre bien tras sacar el producto.

No respirar los gases/vapores/aerosoles. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.

Medidas generales de protección e higiene: véase capítulo 8

### **7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**

#### Condiciones necesarias para almacenes y depósitos

Consérvese bajo llave. Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado.

Material no adecuado por recipientes:Metales y aleaciones básicas

#### Indicaciones sobre el almacenamiento conjunto

No almacenar junto con: Producto explosivo. Sustancias sólidas con efecto irritante (oxidante). Líquidos oxidantes inflamables. Peróxidos orgánicos. Autodestrucción de sustancias y mezclas. sustancias radiactivas.

Materias infecciosas.

### V2A - Beize

Revisión: 27.01.2026

Página 5 de 14

#### Información complementaria sobre las condiciones de almacenamiento

Almacenar cantidades pequeñas en armarios adecuados para substancias peligrosas.

#### 7.3. Usos específicos finales

Ver sección 1.

## SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

### 8.1. Parámetros de control

#### Valores límite de exposición profesional

N.º CAS	Agente químico	ppm	mg/m <sup>3</sup>	fib/cc	Categoría	Origen
107-98-2	1-Metoxipropan-2-ol; Éter 1-metílico de propilenglicol	100	375		VLA-ED	
		150	568		VLA-EC	
7697-37-2	Ácido nítrico	1	2,6		VLA-EC	
7647-01-0	Cloruro de hidrógeno	5	7,6		VLA-ED	
		10	15		VLA-EC	

#### Valores DNEL/DMEL

N.º CAS	Agente químico	Vía de exposición	Efecto	Valor
7647-01-0	Ácido clorhídrico			
	Trabajador DNEL, largo plazo	por inhalación	local	15 mg/m <sup>3</sup>
	Trabajador DNEL, agudo	por inhalación	local	8 mg/m <sup>3</sup>
7697-37-2	Ácido nítrico			
	Trabajador DNEL, largo plazo	por inhalación	local	2,6 mg/m <sup>3</sup>
	Consumidor DNEL, largo plazo	por inhalación	local	1,3 mg/m <sup>3</sup>
	Consumidor DNEL, agudo	por inhalación	local	1,3 mg/m <sup>3</sup>

### 8.2. Controles de la exposición



#### Controles técnicos apropiados

Medidas técnicas y aplicaciones para el proceso de trabajo tienen prioridad antes del uso del equipamiento de protección personal.

Asegurar una ventilación adecuada.

#### Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

##### Protección de los ojos/la cara

Úsese protección para los ojos/la cara. EN ISO 16321-1:2022

##### Protección de las manos

Úsense guantes adecuados.

Material adecuado:

FKM (caucho de fluoruro). - El espesor del material del guante: 0,4 mm

Tiempo de rotura: >= 8 h

Caucho de butilo. - El espesor del material del guante: 0,5 mm

Tiempo de rotura: >= 8 h

CR (policloroprenos, Caucho cloropreno). - El espesor del material del guante: 0,5 mm

V2A - Belize

Revisión: 27.01.2026

Página 6 de 14

Tiempo de rotura:  $\geq 8$  h

NBR (Goma de nitrilo). - El espesor del material del quante: 0,35 mm

Tiempo de rotura:  $\geq 8$  h

PVC (Cloruro polivinílico). - El espesor del material del quante: 0.5 mm

Tiempo de rotura:  $\geq 8$  h

Se recomienda aclarar con el fabricante para uso especial la consistencia de productos químicos de los quantes protectores arriba mencionados.

Los guantes de protección seleccionados deben de cumplir con las especificaciones de la Directiva de la UE 2016/425 y de la norma EN 374 derivado de ello.

Antes de usar comprobar la hermeticidad / opacidad. En caso de reutilización, lavar los guantes y guardar bien ventilados.

## Protección cutánea

## Protección corporal adecuada: Bata de laboratorio

## Protección respiratoria

En caso de utilización correcta y bajo condiciones normales no es necesaria una protección respiratoria.

En caso de utilización correcta y bajo control:

### -Pasar el límite de valor

-Ventilación insuficiente y Formación de aerosol y niebla

Aparatos respiratorios adecuados: Aparato filtrador combinado (EN 14387). Tipo FB - P3.

La clase del filtro del aparato respiratorio debe adaptarse a la concentración de sustancias dañinas

La clase del filtro del aparato respiratorio debe adaptarse a la concentración de sustancias dañinas (gas/vapor/aerosol/partícula) que se puede producir durante el manejo del producto. Si la concentración se sobrepasa, usar aparato aislante.

## Controles de la exposición del medio ambiente

No existen informaciones

## SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

## 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico:	líquido/a
Color:	incoloro
Olor:	pinchando
Umbral olfativo:	no determinado
Punto de fusión/punto de congelación:	no determinado
Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición:	~100 °C
Inflamabilidad:	no determinado
Límite inferior de explosividad:	no determinado
Límite superior de explosividad:	no determinado
Punto de inflamación:	>100 °C
Temperatura de auto-inflamación:	No inflamable.
Temperatura de descomposición:	insignificante
pH (a 20 °C):	0
Viscosidad cinemática:	no determinado
Solubilidad en agua:	completamente miscible
Solubilidad en otros disolventes	
no determinado	
Velocidad de disolución:	insignificante
Coeficiente de reparto n-octanol/agua:	insignificante
Estabilidad de la dispersión:	insignificante
Presión de vapor:	no determinado
Densidad (a 20 °C):	1,109 g/cm³
Densidad aparente:	insignificante
Densidad de vapor relativa:	no determinado

## Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

### V2A - Beize

Revisión: 27.01.2026

Página 7 de 14

Características de las partículas: insignificante

#### 9.2. Otros datos

##### **Información relativa a las clases de peligro físico**

Propiedades explosivas

no explosivo.

Inflamabilidad ulterior:

No hay datos disponibles

Temperatura de ignición espontánea

Sólido:

insignificante

Gas:

insignificante

Propiedades comburentes

no determinado

##### **Otras características de seguridad**

Tasa de evaporación:

no determinado

Prueba de separación del disolvente:

no determinado

Contenido en disolvente:

No existen informaciones.

Contenido sólido:

no determinado

Temperatura de sublimación:

insignificante

Temperatura de reblandecimiento:

insignificante

Temperatura de escorrimiento:

insignificante

Viscosidad dinámica:

no determinado

Tiempo de vaciado:

no determinado

##### **Información adicional**

No existen informaciones.

## SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

#### 10.1. Reactividad

No existen informaciones.

#### 10.2. Estabilidad química

El producto es químicamente estable dentro de las condiciones recomendadas de almacenamiento, utilización y temperatura.

#### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Si la manipulación y el almacenamiento son debidamente no surgen reacciones peligrosas.

Véase capítulo 10.5.

#### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Conservar alejado del calor.

Descomposición térmica puede liberar gases y vapores irritantes.

#### 10.5. Materiales incompatibles

Reacciones con : Sustancias que forman gases inflamables en contacto con el agua. Peróxidos orgánicos.

Sustancias que provocan inflamación. Metales alcalinos. Agentes oxidantes. Acrilonitrilo. El antimonio.

Arsénico. Bor. Pentafluoruro de bromo. Germanio. Copper (I) de nitruro. álcalis concentrados. agentes

reductores. Haluros de azufre. Hierro (II) óxido (polvo). Aminas. El amoníaco. combustibles. Yoduro de

hidrógeno. De sodio. Hidruro de sodio. Fosfonio. Piridina. Sulfuro de hidrógeno. Seleniuro de hidrógeno.

Trementina (catalizador). Toluidina. ácido sulfúrico concentrado. Trifluoruro de cloro. Hipoclorito de sodio.

Aserrín. Polipropileno. Ácido hidrofluorico. Ácido fórmico. Acetonitrilo. El benceno. Ciclohexilamina.

1,2-dicloroetano. Éter dietílico (anhidro). Diclorometano. Dimetilhidracina. Fosfuro de calcio. Ácido / acetona acético. Anhídrido acético. El flúor. Clorato de potasio. El nitrobenceno / ácido sulfúrico. Nitrotolueno.

Cloroanilina Nitro. Tricloruro de fósforo. La fosfina. El anhídrido ftálico / ácido sulfúrico. Catecol. Tetraborane.

Titán. El peróxido de hidrógeno / mercurio. Sulfuro de dimetil. Dinitrobenceno. Éter de dimetilo. Hidrazina.

Polvos metálicos. El formaldehído. Tiocianatos productos de celulosa. Trifluoroacético. Ácido sulfúrico. De

aluminio. Hidróxido alcalino. El amoníaco. El flúor. Carburos metálicos. El calcio. El formaldehído. Sulfuro de

cobre. Silicujo de litio. Hidruro de sodio. El hipoclorito de sodio y sus soluciones. Silanes. Sílice. Vinilo metil

## Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

### V2A - Beize

Revisión: 27.01.2026

Página 8 de 14

éter. Zinc.

#### **10.6. Productos de descomposición peligrosos**

En caso de incendio, pueden formarse: Oxidos nítricos (NOx). Cloro (Cl2). Hydrogen chloride (HCl).

## SECCIÓN 11. Información toxicológica

### **11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008**

#### **Toxicocinética, metabolismo y distribución**

No existen informaciones.

#### **Toxicidad aguda**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Hydrogen chloride (HCl).

Toxicidad extrema, por inhalación Rata. LC 50 : 3124 ppm/1h

#### **ATEmix calculado**

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (cutánea) > 2000 mg/kg; ATE (inhalación vapor) > 50 mg/l; ATE (inhalación polvo/niebla) > 5 mg/l

N.º CAS	Nombre químico				
	Vía de exposición	Dosis	Especies	Fuente	Método
7697-37-2	Ácido nítrico				
	inhalación vapor	ATE 2,65 mg/l			
107-98-2	1-Metoxi-2-propanol; éter monometílico de propilenglicol				
	oral	DL50 mg/kg	> 5000 Rata	IUCLID	
	cutánea	DL50 mg/kg	11000 Conejo		

#### **Irritación y corrosividad**

Corrosión o irritación cutáneas: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. (A base de los datos de prueba)

Lesiones oculares graves o irritación ocular: Provoca lesiones oculares graves. (A base de los datos de prueba)

#### **Efectos sensibilizantes**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

#### **Carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción**

Mutagenicidad en células germinales: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Carcinogenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad para la reproducción: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Hydrogen chloride (HCl).

En-vitro mutagenicidad (Hamster.) positivo. información sobre literatura: ECHA Dossier.

1-Metoxi-2-propanol; éter monometílico de propilenglicol:

En-vitro mutagenicidad: Método: OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test);

Resultado: negativo. información sobre literatura: ECHA Dossier; Carcinogenicidad: Método: [por inhalación, OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)]; especie: Ratón.; Duración de exposición: 2 años; Resultado: NOAEL = 1000 ppm; información sobre literatura: ECHA Dossier; Toxicidad para la reproducción: Método: OECD Guideline 416 (Two-Generation Reproduction Toxicity Study) ;especie: Rata; Resultado: NOAEL = 300 mg/kg; información sobre literatura: ECHA Dossier; Desarrollo de toxicidad / teratogenicidad: Método: [por inhalación, OECD Guideline 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)]; Especie: Conejo; Duración de exposición: 29 d. Resultado: NOAEL = 1500 mg/m3; información sobre literatura: ECHA Dossier

**Ficha de datos de seguridad**

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

**V2A - Beize**

Revisión: 27.01.2026

Página 9 de 14

**Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única**

Puede irritar las vías respiratorias. (Ácido clorhídrico)

**Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Hydrogen chloride (HCl).

Toxicidad inhalatoria subcrónica: [Rata., OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day)]

NOAEL = 20 ppm. información sobre literatura: ECHA Dossier.

Ácido nítrico.:

Toxicidad inhalatoria subcrónica NOAEC = 2,15 ppm (Rata) información sobre literatura: ECHA Dossier

1-Metoxi-2-propanol; éter monometílico de propilenglicol:

Toxicidad inhalatoria subcrónica: Método OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day);

Especie: Conejo ; Duración de exposición: 90 d; Resultado: NOAEL = 100 ppm. información sobre literatura:

ECHA Dossier; Toxicidad dermal subaguda: Método: OECD Guideline 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity:

21/28-Day Study); Especie: Conejo. ; Duración de exposición: 14 d; Resultado: NOAEL = 1000 mg/kg;

información sobre literatura: ECHA Dossier

**Peligro de aspiración**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Consejos adicionales referente a las pruebas**

En caso de tragar existe el peligro de una perforación del esófago y del estómago (fuertes efectos cauterizantes).

**11.2. Información relativa a otros peligros****Propiedades de alteración endocrina**

Este producto no contiene ninguna sustancia (&gt; 0,1%) que posea propiedades de alteración endocrina en los seres humanos, dado que ninguno de los ingredientes cumple los criterios.

**Otros datos**

No hay datos disponibles.

**SECCIÓN 12. Información ecológica****12.1. Toxicidad**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

N.º CAS	Nombre químico					
	Toxicidad acuática	Dosis	[h]   [d]	Especies	Fuente	Método
7647-01-0	Ácido clorhídrico					
	Toxicidad aguda para los peces	CL50 3,25 mg/l	96 h	Lepomis macrochirus	ECHA Dossier	
	Toxicidad aguda para las algas	CE50r 4,7 mg/l	72 h	Chlorella vulgaris	ECHA Dossier	
	Toxicidad aguda para los crustáceos	EC50 4,92 mg/l	48 h	Daphnia magna	ECHA Dossier	
	Toxicidad aguda para las bacterias	EC50 >=5 mg/l ()	3 h	Lodo activado	ECHA Dossier	
7697-37-2	Ácido nítrico					
	Toxicidad aguda para los crustáceos	EC50 2.5 mg/l	48 h	Cediodapnia spec	ECHA Dossier	
107-98-2	1-Metoxi-2-propanol; éter monometílico de propilenglicol					
	Toxicidad aguda para los peces	CL50 18800-23000 mg/l	96 h	Pimephales promelas	ECHA Dossier	
	Toxicidad aguda para las algas	CE50r > 1000 mg/l	96 h	Pseudokirchnerella subcapitata	ECHA Dossier	

**Ficha de datos de seguridad**

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

**V2A - Beize**

Revisión: 27.01.2026

Página 10 de 14

Toxicidad aguda para los crustáceos	EC50 mg/l	23300	48 h	Daphnia magna	ECHA Dossier	
Toxicidad aguda para las bacterias	EC50 mg/l ( )	>1000	3 h	Lodo activado	ECHA Dossier	

**12.2. Persistencia y degradabilidad**

El producto no fue examinado.

N.º CAS	Nombre químico	Método	Valor	d	Fuente
	Evaluación				
107-98-2	1-Metoxi-2-propanol; éter monometílico de propilenglicol	OECD 301A / ISO 7827 / CEE 92/69 anexo V, C.4-A	96%	28	ECHA Dossier
	Fácilmente biodegradable (según criterios del OCDE).				

**12.3. Potencial de bioacumulación**

No existen informaciones.

**Coeficiente de reparto n-octanol/agua**

N.º CAS	Nombre químico	Log Pow
7697-37-2	Ácido nítrico	-0,21
107-98-2	1-Metoxi-2-propanol; éter monometílico de propilenglicol	-0,437

**12.4. Movilidad en el suelo**

No existen informaciones.

**12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB**

Las sustancias en la mezcla no cumplen con los criterios PBT y mPmB según REACH anexo XIII.

La declaración anterior se aplica a las sustancias contenidas en el producto a partir del 0,1 %.

**12.6. Propiedades de alteración endocrina**

Este producto no contiene ninguna sustancia que posea propiedades de alteración endocrina en los organismos no objetivo, dado que ninguno de los ingredientes cumple los criterios.

La declaración anterior se aplica a las sustancias contenidas en el producto a partir del 0,1 %.

**12.7. Otros efectos adversos**

No existen informaciones.

**SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación**

**13.1. Métodos para el tratamiento de residuos**

**Recomendaciones de eliminación**

La eliminación se hace según las normas de las autoridades locales. Contactar al gestor de residuos aprobado correspondiente para una eliminación de residuos. Los recipientes limpiados deben ser reciclados. La coordinación de los números de clave de los residuos/marcas de residuos según CER hay que efectuarla específicamente de ramo y proceso.

Lista de propuestas para el código de residuo/calificación de residuos según (EWC) European Waste Catalogue:

**Código de identificación de residuo - Producto no utilizado**

110105 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO QUÍMICO DE SUPERFICIE Y DEL RECUBRIMIENTO DE METALES Y OTROS MATERIALES; RESIDUOS DE LA HIDROMETALURGIA NO FÉRREA; Residuos del tratamiento químico de superficie y del recubrimiento de metales y otros materiales (por ejemplo, procesos de galvanización, procesos de recubrimiento con zinc, procesos de decapado, grabado, fosfatación, desengrasado alcalino y anodización); Ácidos de decapado; residuo peligroso

**Código de identificación de residuo - Producto usado**

## Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

### V2A - Beize

Revisión: 27.01.2026

Página 11 de 14

110105 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO QUÍMICO DE SUPERFICIE Y DEL RECUBRIMIENTO DE METALES Y OTROS MATERIALES; RESIDUOS DE LA HIDROMETALURGIA NO FÉRREA; Residuos del tratamiento químico de superficie y del recubrimiento de metales y otros materiales (por ejemplo, procesos de galvanización, procesos de recubrimiento con zinc, procesos de decapado, grabado, fosfatación, desengrasado alcalino y anodización); Ácidos de decapado; residuo peligroso

#### Código de identificación de residuo - Envases contaminados

150110 RESIDUOS DE ENVASES; ABSORBENTES, TRPOS DE LIMPIEZA, MATERIALES DE FILTRACIÓN Y ROPAS DE PROTECCIÓN NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA; Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal); Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas; residuo peligroso

#### Eliminación de envases contaminados

Los embalajes contaminados deben de ser tratados como la substancia.

## SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

### Transporte terrestre (ADR/RID)

#### 14.1. Número ONU o número ID:

UN 3264

#### 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:

LÍQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO, INORGÁNICO, N.E.P. (Ácido nítrico, Ácido clorhídrico.)

#### 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte:

8

#### 14.4. Grupo de embalaje:

II

Etiquetas:

8



Código de clasificación:

C1

Disposiciones especiales:

274

Cantidad limitada (LQ):

1 L

Cantidad liberada:

E2

Categoría de transporte:

2

N.º de peligro:

80

Clave de limitación de túnel:

E

### Transporte fluvial (ADN)

#### 14.1. Número ONU o número ID:

UN 3264

#### 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:

LÍQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO, INORGÁNICO, N.E.P. (Ácido nítrico, Ácido clorhídrico.)

#### 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte:

8

#### 14.4. Grupo de embalaje:

II

Etiquetas:

8



Código de clasificación:

C1

Disposiciones especiales:

274

Cantidad limitada (LQ):

1 L

Cantidad liberada:

E2

### Transporte marítimo (IMDG)

#### 14.1. Número ONU o número ID:

UN 3264

## Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

### V2A - Beize

Revisión: 27.01.2026

Página 12 de 14

#### 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (Nitric acid., Hydrochloric acid.)

#### 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte:

8

#### 14.4. Grupo de embalaje:

II

Etiquetas:

8



Contaminante del mar:

NO

Disposiciones especiales:

274

Cantidad limitada (LQ):

1 L

Cantidad liberada:

E2

EmS:

F-A, S-B

Grupo de segregación:

1 - acids

#### **Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)**

#### 14.1. Número ONU o número ID:

UN 3264

#### 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (Nitric acid., Hydrochloric acid.)

#### 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte:

8

#### 14.4. Grupo de embalaje:

II

Etiquetas:

8



Disposiciones especiales:

A3 A803

Cantidad limitada (LQ) Passenger:

0.5 L

Passenger LQ:

Y840

Cantidad liberada:

E2

IATA Instrucción de embalaje - Passenger:

851

IATA Cantidad máxima - Passenger:

1 L

IATA Instrucción de embalaje - Cargo:

855

IATA Cantidad máxima - Cargo:

30 L

#### 14.5. Peligros para el medio ambiente

PELIGROSO PARA EL MEDIO

No

AMBIENTE:

#### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Manejo seguro: ver sección 7

Protección individual: ver sección 8

#### 14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

insignificante

### SECCIÓN 15. Información reglamentaria

#### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

##### Información reglamentaria de la UE

Limitaciones de aplicación (REACH, anexo XVII):

Entrada 3, Entrada 75

## Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

### V2A - Beize

Revisión: 27.01.2026

Página 13 de 14

Directiva 2010/75/UE sobre emisiones industriales: no determinado

Directiva 2004/42/CE sobre COV en pinturas y barnices: no determinado

Datos según la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III): No está sujeto a 2012/18/UE (SEVESO III):

Comercialización y uso de precursores de explosivos (Reglamento (UE) 2019/1148):

El Reglamento (UE) 2019/1148 restringe la adquisición, la introducción, la posesión o la utilización de este producto por los particulares. Todas las transacciones sospechosas, así como las desapariciones y robos significativos deben notificarse al punto de contacto nacional.

#### Indicaciones adicionales

Ficha de datos de seguridad conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (modificado por el Reglamento (CE) n.º 2020/878)

La mezcla está clasificada como peligrosa según el reglamento (CE) N.º 1272/2008 [CLP].

REACH 1907/2006 anexo XVII No (mezcla): 3

#### Legislación nacional

Limitaciones para el empleo de operarios: Tener en cuenta la ocupación limitada según la ley de protección jurídica del trabajo juvenil (94/33/CE).

Clase de peligro para el agua (D): 1 - ligeramente peligroso para el agua

#### 15.2. Evaluación de la seguridad química

Se han realizado evaluaciones de la seguridad química para las siguientes sustancias de esta mezcla:

Ácido clorhídrico

Ácido nítrico

## SECCIÓN 16. Otra información

#### Cambios

Rev. 1,0; creación 28.03.2022

Rev. 2,0; 14.06.2023, Cambios de sección: 1 - 16.

Rev. 3,0; 27.01.2026, Cambios de sección: 2,3,16.

#### Abreviaturas y acrónimos

Ox. Liq. 3: Líquidos comburentes, categoría 3

Met. Corr. 1: Corrosivos para los metales, categoría 1

Flam. Liq. 3: Líquidos inflamables, categoría 3

Acute Tox. 3: Toxicidad aguda, categoría 3

Skin Corr. 1A: Corrosión cutánea, subcategoría 1A

Skin Corr. 1: Corrosión cutánea, categoría 1

Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves, categoría 1

STOT SE 3: Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única), categoría 3

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Acuerdo Europeo sobre el transporte internacional de cargas peligrosas por vía terrestre)

CAS: Chemical Abstracts Service

CLP: Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures

DNEL: Derived No Effect Level

d: day(s)

EINECS: European INventory of Existing Commercial chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

ECHA: European Chemicals Agency

EWC: European Waste Catalogue

IARC: INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

## Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

### V2A - Beize

Revisión: 27.01.2026

Página 14 de 14

ICAO: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)

h: hour

LOAEL: Lowest observed adverse effect level

LOAEC: Lowest observed adverse effect concentration

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

NOAEL: No observed adverse effect level

NOAEC: No observed adverse effect concentration

NLP: No-Longer Polymers

N/A: not applicable

OECD/OCDE: Organisation for Economic Co-operation and Development / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

PNEC: predicted no effect concentration

PBT: Persistent bioaccumulative toxic

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail )

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals

SVHC: substance of very high concern

TRGS: Reglas Técnicas para Sustancias Peligrosas de Alemania

UN: United Nations

VOC: Volatile Organic Compounds

### Clasificación de mezclas y del método de evaluación aplicado según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

#### [CLP]

Clasificación	Procedimiento de clasificación
Met. Corr. 1; H290	A base de los datos de prueba
Skin Corr. 1; H314	A base de los datos de prueba
Eye Dam. 1; H318	A base de los datos de prueba
STOT SE 3; H335	Método de cálculo

#### Texto de las frases H y EUH (número y texto completo)

H226	Líquidos y vapores inflamables.
H272	Puede agravar un incendio; comburente.
H290	Puede ser corrosivo para los metales.
H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H331	Tóxico en caso de inhalación.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.
EUH071	Corrosivo para las vías respiratorias.

#### Indicaciones adicionales

La información facilitada en esta ficha de datos de seguridad es correcta, según nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Las informaciones deben de ser puntos de apoyo para un manejo seguro de productos mencionados en esta hoja de seguridad para el almacenamiento, elaboración, transporte y eliminación. Las indicaciones no se pueden traspasar a otros productos. Mientras el producto sea mezclado o elaborado con otros materiales, las indicaciones de esta hoja de seguridad no se pueden traspasar así al agente nuevo.

*(La información sobre los componentes relevantes se ha tomado de la última ficha de datos de seguridad válida del suministrador respectivo.)*